

파형강관 구매자 제공 정보

1. 품 명 : 파형강관
2. 제조 국가 : 대한민국
3. 제조업체명 및 주소 : **(주)태영피앤엑스 - 경북 칠곡군 왜관읍 아곡7길 16-23**
4. 사용 조건 : 우수 및 배수관로
5. 사용 제한 : 염해지역 및 폐수관로
6. 성능 특성 : 파형강관 및 파형섹션 (KS D 3590), 부식방지 피복 나선형 강관 및 연결구 (SPS-KMIC-001-1966)
7. 제품 특성

품명	생산자재 두께	생산 규격		생산 관경	생산길이	제품 중요 특성
		용어	기호			
파형강관 (피복파형강관)	1.6t	소골형	SCP 0RS	Ø150~Ø250	- 1본당 6m 기본 - 기타 길이는 협의	Z60 : 양면600g/㎡ 이상 AZ200 : 양면200g/㎡ 이상 (PE 필름 두께 : 0.25mm 이상) (PVS Sol 두께 : 0.15mm 이상)
	1.6t~3.2t	중골형	SCP 1RS	Ø300~Ø1800		
	1.6t~3.2t	대골형	SCP 3RS	Ø900~Ø2400		
	1.6t	유공관	SCP U-0RS	Ø150~Ø600		
슬리브 밴드 (피복슬리브밴드)	1.6t	소골형 (유공관)	SCP 0RS	Ø150~Ø600	폭 180mm 이상	
커플링 밴드 (피복커플링밴드)	1.6t	재골형	SCP 1RS	Ø300~Ø2400	폭 270mm, 410mm	

8. 주의사항
 - <보관>
 - 제품 장기보관시에는 외부에 노출될 경우 우천등의 사유로 인해 백청 현상이 발생할 수 있습니다. 사용상 전혀 문제는 없으나 외관이 미려하지 못하므로 포장재 등을 사용하여 덮어서 보관하는게 좋습니다.
 - <운반>
 - 제품이 묶음으로 납품할때는 각목이 제품 사이에 끼워져 있고 철판으로 밴딩 되어 있으므로 제품을 상·하차 및 운반 할때 각목 및 철판드가 안전하게 설치되어 있지 확인해야 하며 각목이 부러졌거나 밴딩이 헐거워 제품이 한쪽으로 치우쳐 있다면 당사 직원이나 당사 전화번호 **054)972-3226**로 연락하여 조치를 받고 상·하차 및 운반을 해야 합니다.
 - <취급>
 - 제품 상·하차시 지게차나 크레인(굴삭기)등을 사용하여 상·하차 하는게 안전하며, 지게차나 크레인(굴삭기)등을 사용하여 상·하차시에 협착이나 제품 낙하 사고등이 발생할 수 있으므로 항상 주의하여야 합니다.
 - 제품의 절단부가 날카로우므로 베이는 사고에 항상 주의하여야 합니다.
 - 제품이 원형이라 쉽게 굴러감으로 항상 1차, 2차 사고등에 대비하여야 합니다.
 - 제품을 절단 및 가공이 필요할 경우 납품받기전 미리 요청하고 부득이하게 시공현장에서 절단 및 가공해야 할 때는 정확히 검측하여 연직이 되도록 절단기로 절단하고 절단면을 매끈하게 다듬은 후 절단시 표면에 손상이 있는 면은 부식방지스프레이 및 부식방지페인트 등을 칠하여 부식을 방지해야하며 특히 부상 등에 대비하여 필히 안전장비를 착용해야 합니다.
 - 이외 발생할 수 있는 사고에 대비하여 취급시에는 항상 주의하여야 합니다.
9. 계약 조건
 - 당사 제품은 나라장터를 통하여 구매한 제품에 대해서는 납품장소 하차도가 납품조건이며, 그 외의 견적 제출 계약등의 제품의 납품조건은 구매자와 납품자의 합의하에 진행됨을 알려드립니다.
10. 고객 불만 처리
 - 당사 제품의 하자가 발견시에는 반품이나 교환이 가능하며, 발견시에는 당사 전화번호 **054)972-3226**에 전화주십시오.
11. 기 타
 - 본 제품의 개선사항이나 요청사항 등이 있으시면 당사 전화번호 **054)972-3226**로 전화를 주시거나 당사 홈페이지 <http://www.typonx.co.kr>에 문의 주십시오. 고객의 소중한 의견은 감사히 받겠습니다.